



SPECIFICATION	
POT CAPACITY	10 Liter
WATTAGE	3.0KW
VOLTAGE	440VAC
PHASE	3 φ
CYCLE	50/60Hz
BODY	POLISHED
WITH LID	

No.	ARTICLES	名称	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
1	BODY	本体	SUS430	1set	
2	TOP PLATE	頂板	SUS430	1	
3	FRY POT	油槽	SUS430	1	
4	HEATER	ヒーター	SUS304	3	1000W
5	DRAIN VALVE	ドレンバルブ	BC	1	25A
6	OIL TANK	オイルタンク	AL	1	
7	DOOR	扉	SUS430	1	
8	HAND RALL	手摺	SUS304	1	20A
9	CABLE GLAND	ケーブルグランド	BC	1	20b
10	CABLE GLAND	ケーブルグランド	BC	1	15c
11	ELECT. BOX	電装箱	SUS430	1	
12	POWER SWITCH	電源スイッチ		1	
13	THERMOSTAT	サーモスタット		1	0~220℃
14	SOURCE LAMP	電源表示灯		1	WHITE
15	RUNNING LAMP	運転表示灯		1	GREEN
16	WARNING LAMP	警報表示灯		1	RED
17	LEG	脚	SUS430	4	
18	FOOT PIECE	取付脚		4	

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	SCALE	WEIGHT
			K. Ashizawa 2005. 04. 19	1/10 (A-3)	ab. 50 Kg
SANWA CHŪRI INDUSTRY CO., LTD.				DRAWING NO.	

ELECTRIC FRYER 電気フライヤー
E F K - 3 S

APPROVED	SHECKED	DESIGNED	DRAWING	SCALE	DRAWING NO.	WEIGHT
			K. Ashizawa 2004. 11. 08			

電気フライヤー 結線図
CONNECTION DIAGRAM FOR ELECTRIC FRYER E F K - 3 S

SYMBOL	名 称	ARTICLES	TYPE	QTY	REMARKS
MC	マグネットコンタクター	MAGNET CONTACTOR	SC-03 200VAC	1	FUJI
TH	サーモスタット	THERMOSTAT	55-13042-150 Max. 220°C	1	E. G. O.
HC	油温過昇防止器	HIGH-CUT THERMO.	55-13262-070 280°Cset	1	E. G. O.
NFB	ブレーカー	BREAKER	NF30-KC 3P 30A SHT	1	MITUBISHI
T	ブレーカー トリップ 回路	TRIP CIRCUIT OF BREAKER	Within NFB	1	
RY	リレー	AUX. RELAY	MY-2	1	OMURON
Bz	ブザー	BUZZER	DR30B6-MB	1	FUJI
RL	警報表示灯	WARNING LAMP	ILT-200R	1	MARUYASU
WL	電源表示灯	SOURCE LAMP	ILT-200W	1	MARUYASU
GL	運転表示灯	RUNNING LAMP	ILT-200G	1	MARUYASU
SW	トグルスイッチ	SNAP SWITCH	S-1AW	1	NIKKAI
F	ヒューズ	FUSE ELEMENT	FcF2-3A 250VAC	1	FUJI
PT	計器用変圧器	POTEN. TRANS.	SCTtype 440/200V 50VA	1	SUZUKI

