

| | | | | | | |
|----------|---------|----------|---------------------------|-------|-------------|-----------|
| APPROVED | SHECKED | DESIGNED | DRAWING | SCALE | DRAWING NO. | WEIGHT |
| | | | K. Ashizawa 2005.10.21 | 1/10 | | ab. 15 Kg |

ELECTRIC HOTPLATE ホットプレート HP-12FR

| SPECIFICATION | | No. | ARTICLES | 名 称 | MATERIAL | Q' TY | REMARKS |
|-----------------------------|------------|-----|----------------|-----------|----------|-------|--------------------------------|
| WATTAGE | 1 KW × 2 | 1 | BODY | 本 体 | SUS430 | 1 | |
| POWER SOURCE | 3 φ 220VAC | 2 | TOP PLATE | 頂 板 | SUS430 | 1 | |
| | 1 φ 220VAC | 3 | HOT PLATE | ホットプレート | FC | 2 | 1.0KW |
| | 1 φ 100VAC | 4 | CONTROL SWITCH | 操作スイッチ | | 2 | No. 492721500 |
| CYCLE | 50/60Hz | 5 | ROLLING BAR | ローリング バー | SUS430 | 1set | |
| BODY : POLISHED 本体 バフ仕上げ | | 6 | CABLE GLAND | ケーブル グランド | BC | 1 | 20b, 20a, 25a |
| | | 7 | CABTYRE CORD | キャブタイヤコード | | 2m | FPNP-1.5 TPNP-1.5 TPNP-4 |
| | | 8 | LEG | 脚 | SUS430 | 2 | |

